

Luna

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šířka : 145 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 493 g/m (+/- 5%)

Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyester

| Prüfung / Test | Prüfverfahren Test method | Einheit / Unit | Ergebnis / Result | |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | Kette / Warp | Schuss / Weft |
| Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu | EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2 | Touren / Revs. | 45 000 | |
| Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na piling (žmolkovanie) | EN ISO 12945-2 (2000 T/revs) | Note / Grade | 4-5 | |
| Nahtschibewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve | EN ISO 13936-2 | mm | 3,0 | 3,3 |
| Lichtechtheit / Colour fastness to light Stalost' farieb na svetle | En ISO 105 - 02 | Note / Grade | 5 | |
| Zugfestigkeit / Tensile strengt Pevnosť v ťahu | EN ISO 13934-1 | N(%) | 2214(44,8) | 1056(32,1) |
| Weiterreißfestigkeit / Tear strenght Pevnosť voči roztrhnutiu | EN ISO 13937-3 | N | 181,1 | 106,3 |

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Neexistene
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany