

Salvador WR

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemäss / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Navin v bm : ≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použitelná šířka : 142 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 340 g/m2 (+/- 5%)

Zusammensetzung / composition / Zloženie : 100% Polyester

WR - Water repellent

makes it easy keep clean, einfach sauber zu halten, uľahčuje údržbu

reduces liquid absorption, reduziert die feuchtigkeitsaufnahme, znižuje absorbciu kvapaliny

minimizes the risk of the fabrics getting dirty, minimiert das Risiko der Verschmutzung, minimalizuje znečistenie

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs.	130 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na piling (žmolkovanie)	EN ISO 12945-2 (2000 T/revs)	Note / Grade	5	
Nahtschibewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	1,8	1,8
Weiterreißfestigkeit / Tear strenght Pevnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	50,6	32,1
Lichtechtheit/ Colour fastness to light Stálosť farieb na svetle	EN ISO 105-B02	Note / Grade	4-5	

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs : Nicht nachweisbar / Undetectable/ Neexistene
Feuerschutz / Fire protection : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany